上海期货交易所
SHANGHAI FUTURES EXCHANGE

Fu

Fuel Oil

燃料油

期货合约交易操作手册



2018版

上海期货交易所
http://www.shfe.com.cn

前言

“ ”

2018 3

180 380

2004

180 2009

380

2013

380

380

RMG 380 I II

“ ”

(8 6 2 1 - 6 8 4 0 0 0 0 0)

(http://www.shfe.com.cn)

目录 Contents

/1
/1
/2

/4
/4
/6

/13
/13
/14
/15

/16
/16
/18

/20
/20
/24
/26

/38
/38
/38
/39

GB 17411-2015

ISO8217

-

mm^2/s

-

- CCAI

CCAI

-

-

-

-

-

1

5 3-4 2017
1.7 38%

ARA

2017 5064

2

10 180
380 380 500

1

2

5 00

■

50%

180 380 380

500 700

■

1997 9 IMO

MARPO 73/78 —

S x NOx

“

” E A

1.5% 010 3 1 1.0% 2010 3 1 0.1% 2015 1

1 MEPC 70

2020 1 1

3.5%m/m 0.5%m/m

2001

10 15

2009 1 1

0.1 / 0.8 / 1.2 /

1218 /

1

■

2004 1 1

2018

2017 80 2018

1620

■

2015 8 29 2016

1 1

2015 12 2

2016 1 1

0.5% 2017

0.5

31

≤

2016 4

≤ 0.5%m

2015 12 15

2016 5 1

2017 10 13

2019

2017 4 13 ( )

15 15

25

1

2

3

4

“ ”

2017 8 8

2018 3

2

2011-2017

2011



2017

2010

7

2017



2012



3



4

2017

1111



2017

2017

6 6 22.42%

319 186



2006

5

2017

2017

32 6 1

6 8 4

10 27

5

2017

40 6.3

1 Platts R

2 Platts USGC 3.0

3 MOP MED (Mean of

4 MOP AG (Mean of Platts Arab Gulf)

5 MOPS (Mean of Platts Singapore)

MOPS 380CST +

96-97% 4%

“ MOPS ” “ Mean Of Platts Singapore ” ,

“ PLATT S ASIA PACIFIC AREA GULF MARKETS AN ” 16:00-16:30

(PAGE190)

Shell BP

Glencore Vitol

600 -1000

15

15-30

ICE 380CST

=(MOPS +) × +

-
-

[(MOPS +) × × (1+)+] × (1+)+

- 16%
- 1%
- 1.2 1218

“ ” “ ”

1

7 2500 /

7 1	2500 /	500 9 2600 /	-100 /
8 1	5000 2450 /	500 9 2550 /	-100 /
	50 /	50 /	
		0	

50 /

2

6 1

6 1	2500 /	500 9 2600 /	-100 /
8 25	5000 2550 /	500 9 2650 /	-100 /
	50 /	50 /	
		0	

25 25

3

1

bull spread bear spread

5 1	500 9 2500 /	500 11 2600 /	100 /
6 1	500 9 2700 /	500 11 2750 /	50 /
	200 /	150 /	
	= 200 / -150 /	× 5000 =250000	

7	1	50 26		
8	1	500 10 2500 /	500 12 2550 /	50 /
		120 /		
		= 120 / -100 /	× 5000 =100000	

2

1

1、入市

2、办理开户手续

3、交易

2

1

3



4



1

	10 /
	/
	1 /
	± 5%
	1-12
	9:00 - 11:30 1:30 - 3:00
	RMG 380 I II
	8%
	10
	FU

2

RMG [redacted]30

	RMG 380	
(5[redacted] mm²/s)	380.0	ASTM D445
(15 kg/m³)	991.0	ASTM D1298
[redacted](CCAI)	870	ISO8217 2017(E)
(m/m %)		
I	3.50	ASTM D4294
II	0.50	
( )[redacted])	60.0	ASTM D93
(mg/kg)	2.00	IP570
(KO[redacted])(mg/g)	2.5	ASTM D664
( )(m/m %)	0.10	ASTM D4870
(m/m [redacted]%)	18.00	ASTM D189/ D4530
( )	30	ASTM D97
(V/V [redacted])	0.50	ASTM D95
(m/m %)	0.100	ASTM D482
(mg/kg)[redacted]	350	IP 501
(mg/kg)	100	IP 501
+ (mg/[redacted])	60	IP 501
(cal/g)	9500	ASTM D240
[redacted] (ULO)(mg/kg)	ULO ULO 30 15 30 15	IP501
( )	2	ASTM D4740

1

8%

	8%
	10%
	15%
	20%

2

D1

D2 D3 D4 D5 D6

| | | |

3

4

:

1

(1)

(2)

(3)

(4) (

)

(5)

2

		( )

3

5

4

1

=

+

2

1

2

3

80%

GB/T4756

15

3 15

30 /

A

A1

C C

C

C A B

1 A B

A B

2 A B

A B

3 A B

A B

4 A B

A B

A1 A2 A

A

0

1

2

“ ”

1

2

5

4

2

35

10

1000

■

3

= × 0.6‰ × (

+)

= × 0.6‰ × (

+)

± 3% 3

= ×

+

■

1 /

1.4 / ( )

■

15:00

5

3 10

0.5‰ 11 30 1‰

30 20%

						0580-2061786 13906807550 0580-2061859 13646500154	0580-2036444
		22		22		0580-8710877 13857205955 0580-8710858 13567676865	0580-8710858
		14	500 DEF			021-68405123 13788931707 021-68405060 15921888108	021-68405190

			18	17		010-84603658 13801063685 010-84603548 13810060886	010-84603183
				73 16		0574-89070154 13306678519 0755-26392411 13821643138	0574-87777875
			3-2	1201 T52-		0574-87836578 13306668721 0532-58715778 13869863179	0574-87840759
			1208			021-67120903 13918256560 021-38620750 13331978879	021-67120902

GB/T 3885
GB/T 7756
GB/T 9927
GB/T 13236
GB/T 13894
GB/T 19779
JJG 1[illegible]3
API MPMS 17.6
ASTM D93
ASTM D95

ASTM D97
ASTM D189
ASTM D240
ASTM D445 ( )
ASTM D482
ASTM D664
ASTM D1298 API

ASTM D4294 X-

ASTM D4530
ASTM D4740
ASTM D4870
IP 501

IP 570

24

/

/

1

2 GB/T 4756

3

4

1

2

3

1

1 JJG 168

2

3 GB/T 13236

4 GB/T 13894 GB/T 8927

5 8

6

2

1

A1 —

A2 —A1

B —

C —

2 (A1)

GB/T 4756

1.5 × 2

3 (A2)

A1 1.5( ) × 2 ,

4 (B)

GB/T 4756 3

× 3 B

5

1

1

2

3

1 5

2

1 C

GB/T 4756

3 × 3

2

GB/T 19779

+ ULO

4 C B A2

5 C B A2 A1

24

1

2

24

1

1 JJG 168

2

3 GB/T 13236

4 GB/T 13894 GB/T 8927

8

5

2

1

/T 4756

× 3

2

1 2

2

3 GB/T 13894 GB/T 8927

4

GB/T 19779

+ ULO

CNAS

2

mg kg

m/m,9

m,%

RMG 380 I II

2018 6 29

上海期货交易所燃料油（期货）质量标准

	RMG 380	
(50 mm^2/s)	380.0	ASTM D445
(15 kg/m^3)	991.0	ASTM D1298
(CCAI)	870	ISO8217 2017(E)
(m/m %) I II	 3.50 0.50	ASTM D4294
( )( )	60.0	ASTM D93
(mg/kg)	2.00	IP570
(KOH)(mg/g)	2.5	ASTM D664
( )(m/m %)	0.10	ASTM D4870
(m/m %)	18.00	ASTM D189/ D4530
( )	30	ASTM D97
(V/V %)	0.50	ASTM D95
(m/m %)	0.100	ASTM D482
(mg/kg)	350	IP 501
(mg/kg)	100	IP 501
+ (mg/kg)	60	IP 501
(cal/g)	9500	ASTM D240
(ULO)(mg/kg)	ULO ULO 30 15 30 15	IP501
( )	2	ASTM D4740

XXXXXXXXX

XX

XXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XX xx XX

XX C , xx XX A2

XXXX X XX -XX

GB/T 4756

15°C	kg/m^3	991.0	XXX.X	ASTM D1298
0°C	mm^2/s	380.0	XXX.X	ASTM D445
I II	% (m/m)	3.50 0.50	3	ASTM D4294
	% (v/v)	0.50	X.X5	ASTM D95
		60.0	XX.5	ASTM D93

评定:

* * * *

检验报告

XXXX X XX

燃料油（期货）检验重量证书

/

XXXXXXXXXX

XX

XXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XX XX

/ XX XX / XX XX

XXXX XX XX -XX

/

/ XXXX.

XXX XXXX.0 XX / XXXX. XXX XXXX.0

XX / XXXX. XXX XXXX.0

XXXX. XXX XXXX.0

* * * *

	XXXX-XX-XX XX:XX			
(r	.XXX			
(r	.XXX			
(°C)	.X5			
(r	.XXX			
n^3)	.XXX			
(r	.XXX			
(m^3)	.XXX			
	.XXXXX			
(r	.XXX			
n^3)	.XXX			
(T 60B)	.XXXX			
n^3 @20°C)	.XXX			
(kg/m @20°C)	.X			
(kg)	.0			
(t)	.XXX			

输转燃料油重量

(kg	.0	
t	.XXX	

***

*　　*　　*　　*

XXXX X XX

燃料油（期货）检验品质证书

/

XXXXXXXXXX

XX XXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XX XX

XXXX X XX -XX

XX

15					
	CCAI				
I / I		% (in			
		mg/kg			
		mgKOH/g			
		% (m/m)	0.10		
		% (m/m)	18.00	3	
/ D4530		% (m/m)	18.00	3	ASTM D189
			30		ASTM D97
		% (v/v)	0.50	X.X5	ASTM D95
		% (m/m)	0.100	X.XXX	ASTM D482
		mg/kg	350		IP 501
		mg/kg	100		IP 501
+		mg/kg	60		IP 501
		cal/g	9500		ASTM D240
ULO		mg/kg	U L O ULO 30 15 30 15		IP501
			2	X	ASTM D4740

评定:

* * * *

XXXX X XX

燃料油（期货）检验取样报告

C	XX	1 × 3L				X
C	XX	2 × 3L				X/X
B	XX	1 × 3L				X
B	XX	2 × 3L				X/X
A1	1	2 × 1.5L				X/X
A1	2	2 × 1.5L				X/X
A1	…	2 × 1.5L				X/X

3

* * * *

	XX							
(m	.XXX							
(m	.XXX							
(°C)	.XXX							
(m	.XXX							
m^3)	.XXX							
(m	.XXX							
(m^3)	.XXX							
(m	.XXX							
(m								

上海期貨交易所
SHANGHAI FUTURES EXCHANGE

地址：上海浦东新区浦电路500号
邮编：200122
电话：8621-68400000
传真：8621-68401198
网址：http://www.shfe.com.cn

上海期貨交易所
SHANGHAI FUTURES EXCHANGE